Artikelnummer	Typ	Bezeichnung
55512	ETA 502 G	Etagenplatte ETA 502 G

Kurzbeschreibung:
2 Klingeltaster
• Aufputz-Montage
• Bronzeguss
• eingelassene Messingrähmchen
• Spannungsversorgung: max. 12 V AC/DC (1,5 A); Min: 5 V (0,001 A)

Beschreibung

Produktmerkmale:
Aufputz-Montage
Anzahl Kontakte siehe Bestellübersicht
strukturiert-brünierte Oberfläche
eingelassene brünierte Messingrähmchen
inkl. PROTACT 420 AL-KS
Bronzeguß / 2 Klingeltaster
Technische Daten:
Temperaturbereich -20°C bis +50°C
max. 12V~/= (1,5 A)
min. 5V (0,001A)
62 x 98 x 15 mm

Installationshinweis:
Hinweis:

Technische Daten

Anzahl Taster:	2
Material:	Bronze
Anzahl Tasten:	2
Schaltleistung Max.:	12 V AC/DC 1,5 A
Montage:	Aufputz
Schaltleistung Min.:	5 V / 1 mA
Taster:	PROTACT 420 AL-KS
Betriebstemperatur:	-20 bis +50 °C
Abmessungen:	62 x 98 x 15 mm
Montage:	Anbau
Material:	Bronzeguss
Namensschild:	eingelassenes brünoertes Messingrähmchen