









Artikelnummer

55533

Typ ETA 503 GA

Bezeichnung

Etagenplatte ETA 503 GA

Kurzbeschreibung:

- 3 Klingeltaster einreihig
- Alu silber eloxiert EV1
- Aufputzmontage
- max. 12 V AC/DC (1,5 A); Min: 5 V (0,001 A)
- Spannungsversorgung: max. 12 V AC/DC (1,5 A);

Min: 5 V (0,001 A)



Beschreibung

Produktmerkmale:

Aufputz-Montage glatte Aluminium-Oberfläche eingelassene Aluminium-Rähmchen inklusive PROTACT 410 AL Alu/Silber elox. EV1 3 Klingeltaster

Technische Daten:

Temperaturbereich -20°C bis +50°C max. $12V\sim/=(1,5 \text{ A})$ min. 5V(0,001A) $86 \times 98 \times 15 \text{ mm}$

Installationshinweis:

Hinweis:

Technische Daten











Seite 2

Stand: 20.03.2022

Anzahl Taster: 3

Material: Aluminium

Anzahl Tasten: 3

Schaltleistung Max.: 12 V AC/DC 1,5 A

Montage: Aufputz
Schaltleistung Min.: 5 V / 1 mA
Taster: PROTACT 410 AL
Betriebstemperatur: -20 bis +50 °C
Abmessungen: 86 x 98 x 15 mm

Montage: Anbau

Material: Alu silber eloxiert

Namensschild: eingelassenes Alurähmchen