

Serienausstattung



Kettenbremse QuickStop Super

Zusätzliches Bremssystem für mehr Sicherheit – exklusiv von STIHL. Die Sägekette stoppt nicht nur bei ausreichend starkem Rückschlag oder aktivem Betätigen des vorderen Handschutzes, sondern auch beim Loslassen des hinteren Handgriffs. Das Nachlaufen der Kette wird in Sekundenschnelle gestoppt und schützt den Anwender.



Überlastschutz (LED)

Bei Überlast schaltet der Elektromotor zum Schutz vor Beschädigung durch Überhitzung automatisch ab. Eine rot leuchtende LED zeigt den entsprechenden Zustand an. Nach ca. 1 Minute ist der Motor wieder abgekühlt und die Motorsäge kann wieder in Betrieb genommen werden.



Stabiler Krallenansschlag

Sicher und präzise sägen: Ein Krallenansschlag fixiert das Gerät am Holz und ermöglicht so eine exakte Schnittführung.



Ergonomischer Softgriff

Das Gerät liegt dank dem ergonomisch geformten Softgriff im hinteren Griffbereich fest und angenehm in der Hand.



Softstart mit Anlaufstrombegrenzung

Die Anlaufstrombegrenzung schont das Stromnetz beim Einschalten. So können Sie Ihre Säge auch an schwächeren Stromnetzen betreiben.



Transparenter Öltank

Voller Durchblick gegen leere Tanks: Dank des transparenten Tanks behalten Sie den Kettenhaftölstand im Auge. Kettenhaftöl kann schnell und bequem mit dem STIHL Einfüllsystem für ÖL befüllt werden.



Werkzeugloser Öltankverschluss

Patentierter Spezialverschluss für den Öltank. Der Tank lässt sich schnell, ohne Kraftaufwand und ohne Werkzeug öffnen und schließen.



STIHL Ematic-System

Das STIHL Ematic-System besteht aus Ematic-Führungsschiene, Oilomatic-Sägekette und mengenregulierbarer oder fördermengenreduzierter Ölpumpe. Die spezielle Konstruktion von Schiene und Kette bewirkt, dass jeder Tropfen Kettenöl dorthin gelangt, wo er zur Schmierung gebraucht wird. Der Ölverbrauch kann so um bis zu 50% reduziert werden. (Abb. ähnlich)



STIHL Kettenschnellspannung (B)

Das STIHL Kettenschnellspannsystem (B) macht das Spannen der Sägekette ganz einfach. Nach dem Lockern der Verschraubung des Kettenraddeckels lässt sich die Sägekette mit dem darüberliegenden Stellrad einfach und schnell spannen. Werkzeug wird dazu nicht benötigt. (Abb. ähnlich)