


Serienausstattung



STIHL ElastoStart

Als Folge des Kompressionsdrucks entstehen beim Anwerfen von Zweitakt-Motoren ruckartige Kräfte, die Muskeln und Gelenke belasten. ElastoStart vermindert dies spürbar. Ein spezielles Dämpfungselement im Anwerfgriff dehnt sich entsprechend der Zugkraft aus und bewirkt so einen gleichmäßigen Anwerfvorgang ohne ruckartige Kraftspitzen. (Abb. ähnlich)



STIHL Antivibrationssystem

Gummipuffer bzw. Stahlfedern reduzieren die auf die Griffe übertragenen Schwingungen auf ein Minimum und ermöglichen dadurch kräfteschonendes Arbeiten. (Abb. ähnlich)



Doppelseitiges Schneidmesser

Die STIHL Heckenscheren mit doppelseitigem Schneidmesser schneiden sowohl bei senkrechten wie waagrechten Schnitten perfekt ab. Durch den Einsatz beider Messerseiten ermöglichen sie auch einen optimalen Schnitt in Ecken. (Abb. ähnlich)



Langzeit-Luftfiltersystem

Sorgt für lange Reinigungsintervalle und zuverlässigen Schutz des Triebwerks. (Abb. ähnlich)



Einseitig geschliffenes Schneidmesser

Das doppelseitige Schneidmesser ist einseitig geschliffen. Die spezielle Messergeometrie sorgt für eine hohe Schnittleistung. (Abb. ähnlich)



Aufhängeöse im Handgriff

Ins Gehäuse integrierte Einhängeöse für die Wandbefestigung. Dadurch lässt sich die Maschine platzsparend und sicher aufbewahren (Abb. ähnlich).



Elektronische Zündanlage

Die vollständig gekapselte elektronische Zündanlage garantiert zuverlässiges Starten und störungsfreien Motorlauf. Das hohe Zündspannungsangebot sorgt für einen stabilen Zündfunken und eine lange Funkenbrenndauer. Das führt zur verbesserten Verbrennung des Kraftstoffes und geringeren Abgasemissionen (Abb. ähnlich).



Manuelle Kraftstoffpumpe

Mit der manuellen Kraftstoffpumpe lässt sich auf Daumendruck Kraftstoff in den Vergaser fördern. Dadurch wird nach einer längeren Betriebspause der Maschine die Zahl der Anwerfzüge reduziert (Abb. ähnlich).