

**inklusive**



Polklemmenadapter 0,6 m  
(auf Comfort Connect Stecker)



Zigarettenanzünderadapter 0,6 m  
(auf Comfort Connect Stecker)



Aufbewahrungsbeutel  
(Textil / Schwarz)



Ringösenadapter 0,6 m  
(auf Comfort Connect Stecker)



Verlängerung 3 m  
(auf Comfort Connect Stecker)



Dübel und Schraube  
(für Wandmontage)



Schutzhülle  
(Gummi / Schwarz)



Panther-Batterien GmbH

In den Wiesen 2, 49451 Holdorf  
Deutschland / Germany

Telefon: +49 (0) 5494-980 58-0  
Telefax: +49 (0) 5494-980 58-58

info@panther-batterien.de  
www.panther-batterien.de



**iQ**  
**LOAD**

INTELLIGENTE  
BATTERIELADEGERÄTE

### iQ-Load 1000 Plus

### iQ-Load 5000 Plus

### iQ-Load 7000 Plus

### iQ-Load 15000 Plus

inkl. umfangreichem Profi-Set Zubehör



Ladevorgang Stufen	7	9	9	9
Netzwechselfrequenz	220-240 VAC, 50-60 Hz			
Netzstrom	0,5 A - 1 A			
Umgebungstemperatur	-20°C bis +40°C (Ausgangsleistung wird bei hohen Temperaturen automatisch reduziert)	-20°C bis +40°C (Ausgangsleistung wird bei hohen Temperaturen automatisch reduziert)	-20°C bis +40°C (Ausgangsleistung wird bei hohen Temperaturen automatisch reduziert)	-20°C bis +40°C (Ausgangsleistung wird bei hohen Temperaturen automatisch reduziert)
Batterietypen	Bleisäure Batterie (wartungsfrei und offen, Ca/Ca), SLA, AGM, VRLA, GEL			
Batterie-Kapazitäten	von 2 Ah bis 110 Ah	von 2 Ah bis 110 Ah	von 20 Ah bis 225 Ah	von 20 Ah bis 300 Ah
<b>Ladestrom max.</b>				
6 Volt	1 A	2,5 A		
12 Volt	1 A	5 A	7 A	8 A
24 Volt			3,5 A	15 A
<b>Ladespannung max.</b>				
6 Volt	7,2 Volt	Motorrad/Auto: 7,2 Volt   Schneeflocke: 7,4 Volt		
12 Volt	14,4 Volt	Motorrad/Auto: 14,4 Volt   Schneeflocke: 14,7 Volt	Motorrad/Auto: 14,4 Volt   Schneeflocke: 14,7 Volt	Motorrad/Auto: 14,4 Volt   Schneeflocke: 14,7 Volt
24 Volt			Motorrad/Auto: 28,8 Volt   Schneeflocke: 29,2 Volt	Motorrad/Auto: 28,8 Volt   Schneeflocke: 29,2 Volt
Rückentladestrom	< 0,72 Ah / Monat			
Welligkeit	0,2 Volt / 0,2 A			
Abmessungen (mm)	153 x 82 x 48	170 x 85 x 45	210 x 112 x 59	210 x 112 x 59
Isolationsklasse (Gehäuse)	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65
LCD Display		✓	✓	✓

