

## Serienausstattung



### STIHL ErgoStart (E)

Der STIHL ErgoStart ermöglicht ein besonders komfortables Anwerfen der Maschine. Dabei wird der Startvorgang durch einen zusätzlichen Federspeicher zwischen Kurbelwelle und Anwerfvorrichtung unterstützt, der die benötigte Kraft beim Anwerfen der Maschine reduziert. Auch wenn Sie das Anwerfseil nur langsam ziehen, springt der Motor leicht an. (Abb. ähnlich)



### STIHL Antivibrationssystem

Gummipuffer bzw. Stahlfedern reduzieren die auf die Griffe übertragenen Schwingungen auf ein Minimum und ermöglichen dadurch kräfteschonendes Arbeiten. (Abb. ähnlich)



### Doppelseitiges Schneidmesser

Die STIHL Heckenscheren mit doppelseitigem Schneidmesser schneiden sowohl bei senkrechten wie waagrechten Schnitten perfekt ab. Durch den Einsatz beider Messerseiten ermöglichen sie auch einen optimalen Schnitt in Ecken. (Abb. ähnlich)



### **Langzeit-Luftfiltersystem**

Sorgt für lange Reinigungsintervalle und zuverlässigen Schutz des Triebwerks. (Abb. ähnlich)



### **Einseitig geschliffenes Schneidmesser**

Das doppelseitige Schneidmesser ist einseitig geschliffen. Die spezielle Messergeometrie sorgt für eine hohe Schnittleistung. (Abb. ähnlich)



### **Führungsschutz**

Die Komfort-Varianten HS 46 C und HS 56 C verfügen serienmäßig über einen Führungsschutz, der sowohl Beschädigungen an Messer und Getriebe als auch an heckenangrenzenden Elementen (z.B. Natursteinwand) verhindert. Außerdem erleichtert er das bodennahe Schneiden von Bodendeckern. (Abb. ähnlich)



### **Einhebelbedienung**

Choke, Startgas, Betriebsstellung und Stoppfunktion sind in einem Bedienelement integriert. Der Stopp-Taster bei einer Einhebelbedienung: Nach Betätigung der Stoppfunktion springt die Welle wieder zurück auf Stellung I. Die Heckenschere ist sofort wieder startbereit, eine Fehlbedienung ist so ausgeschlossen. (Abb. ähnlich)



### **Werkzeugloser Tankverschluss**

Patentierter Spezialverschluss für Kraftstoff- und Öltank. Die Tanks der damit ausgestatteten Motorgeräte lassen sich schnell, ohne Kraftaufwand und ohne Werkzeug öffnen und wieder verschliessen (Abb. ähnlich).



### **Aufhängeöse im Handgriff**

Ins Gehäuse integrierte Einhängeöse für die Wandbefestigung. Dadurch lässt sich die Maschine platzsparend und sicher aufbewahren (Abb. ähnlich).



### **Elektronische Zündanlage**

Die vollständig gekapselte elektronische Zündanlage garantiert zuverlässiges Starten und störungsfreien Motorlauf. Das hohe Zündspannungsangebot sorgt für einen stabilen Zündfunken und eine lange Funkenbrenndauer. Das führt zur verbesserten Verbrennung des Kraftstoffes und geringeren Abgasemissionen (Abb. ähnlich).



### **Manuelle Kraftstoffpumpe**

Mit der manuellen Kraftstoffpumpe lässt sich auf Daumendruck Kraftstoff in den Vergaser fördern. Dadurch wird nach einer längeren Betriebspause der Maschine die Zahl der Anwerfzüge reduziert (Abb. ähnlich).



### **STIHL 2-MIX-Motor**

Der STIHL 2-MIX-Motor ist leistungsstark und sparsam zugleich. Die Trennung von Abgas und Frischgas minimiert die Spülverluste und erhöht dadurch die Leistung und reduziert gleichzeitig den Verbrauch.