

Serienausstattung



Schnittschutzbereich Design A

Der vordere Beinbereich ist geschützt. Im Forst wird hauptsächlich Design A getragen.



Schnittschutz

PSA, die die Schnittschutzprüfung gem. DIN EN 381-5 erfüllt darf mit diesem Piktogramm gekennzeichnet werden. Dabei muss die Schnittschutzklasse und die Form Schnittschutzbereich angegeben werden. Schnittschutzklasse oder Kettengeschwindigkeit beim Auftreffen. Class 0 = 16 m/s, Class 1 = 20 m/s, im Forst wird hauptsächlich Class 1 getragen, Class 2 = 24 m/s, Class 3 = 28 m/s. Schnittschutzhosen bieten in der Regel ausreichenden Schutz vor Schnittverletzungen. Einen 100% -en Schutz gibt es allerdings nicht. Unfälle passieren meistens mit auslaufender Kette. Bei den höheren Schutzklassen steigen ergonomische und thermische Belastung an.



Regulierbare Belüftungsöffnungen

Regulierbare Belüftungsöffnungen können bei Bedarf geöffnet oder geschlossen werden. So kann die Wohlfühltemperatur individuell und je nach körperlichem Einsatz und Außentemperatur geregelt werden.



Dornenschutz

Besonders robustes Material verhindert Verletzungen durch Dornen.



Atmungsaktivität

Atmungsaktives Material lässt Wasserdampf nach außen durch und Frischluft nach innen, angenehmer Klimakomfort.



Atmungsaktiver Nässechutz

Wasserdichtes, gleichzeitig atmungsaktives Material.