

Artikelnummer

51013

Typ

ETA 2121A

Bezeichnung

Combifix ETA 2121A



Kurzbeschreibung:

- witterungsbeständiger Kunststoff
- Aufputzmontage
- Schnappscheibe
- max. 12 V AC (1,5 A)/ 12 V DC (1,0 A)
- Spannungsversorgung: max. 12 V AC (1,5 A)/ 12 V DC (1,0 A)

Beschreibung

Produktmerkmale:

Aufputz-Montage
1 Klingeltaster (Schnappscheibe)
anreihbar (Verbindungs-Elemente im Lieferumfang enthalten)
weiß
witterungsbeständig

Technische Daten:

Temperaturbereich: -20°C bis +50°C
max. 12V~ (0,005A - 1,5 A / 24 VA)
max. 12V= (0,005A - 1,0 A/ 12 W)
32 x 90 x 18 mm
VPE 10

Installationshinweis:

Hinweis:

Technische Daten



SIGNALISATION



SPRECHANLAGEN



SICHERHEITSTECHNIK



GEBÄUDETECHNIK

Material: Kunststoff
Schaltleistung AC: Max. 24 V AC, 5 mA - 1,5 A / 24 VA
Schaltleistung DC: Max. 24 V DC, 5 mA - 1,0 A / 12 W
Taster: Rund
Betriebstemperatur: -20 bis +50 °C
Abmessungen: 32 x 90 x 18 mm
Montage: Anbau anreihbar
Farbe: Weiß