

ID
Informationsbrochure Schutzbrillen

Hersteller: siehe ID; Zulässigen durch: siehe ID; EU-Konformitätserklärung: siehe ID

Informationsbrochure nach PSA Verordnung (UE) 2016/425 und den Harmonisierungsvorschriften der Union Richtlinien über allgemeine Produktsicherheit 2001/95/EC. Schutz vor optischen und mechanischen Einwirkungen. Schutz gegen UV-Strahlung. Diese Schutzbrille erfüllt EN 166:2001 und EN 170:2002. Achtung! Keine Schutzbrille als universell einsetzbar und schützt gegen Stöße von sehr vielen Einflüssen ab (wie z. B. Aufprahlwelle, Abprallen, etc.). Diese Schutzbrille ist kein Ersatz für eine sichere Arbeitstechnik. Lagerung In der Originalverpackung zwischen 5-40°C trocken lagern und von Lösungsmitteln fernhalten. Die Originalverpackung ist beschneidungsfähig. Verpackung Zubehör keine. Diese Schutzbrille liegt entsprechend den Bedingungen wie z.B. Kratzer, Risse und Verfärbungen überprüfen. Falls Beschädigungen dieser Art vorliegen, gehen Bitte ersetzten. Ersatzteile Die Sicherheitsschutzbrille hat eine universelle Passform. Pflege Sicherheitsschutzbrille mit warmen Seifenwasser reinigen, mit handelsüblichen (nicht alkoholischen) Desinfektionsmittel kann sie desinfiziert werden. Warnung Wenn sie in Kontakt mit der Haut des Trägers kommen. Können allergische Reaktionen bei empfindlichen Personen hervorrufen. Wird die Brille über eine Kontaktbrille getragen, können mechanische Einwirkungen (z.B. Stöße) übertragen werden und somit eine Gefährdung darstellen. Verwendung Falls ein Augenarztbesuch bei extremen Temperaturen eingesetzt werden soll, ist darauf zu achten, dass die Schutzbrille mit 1 nach dem Grad F gekennzeichnet ist. Schutzbrillen ohne T dürfen nur bei Raumtemperatur eingesetzt werden. West ein Produkt unterschiedlicher Hersteller. Absoluter Schutz vor mechanischen Stößen und Schichtescheibe auf, so muss immer von der niedrigeren Schutzstufe für das komplette Produkt ausgegangen werden. Kennzeichnungen für Verwendungsbereiche 287.1 = ANSI: Amerikanische Norm CA25046 = Zertifizierungs-Nr. in Brasilien (MTE Brasil) 1 = optische Klasse für Dauergebrauch 2 = optische Klasse für durchscheinliche Arbeiten F = mechanische Festigkeit (Stoß mit niedriger Energie), 45 m/s S = erhöhte Festigkeit N = Mittlere Stoßbelastung N = beschlagfrei AH = Kernschichtbe Hersteller CE = EU-Konformitätsmarke 2C-1,2 klare Sichtscheibe = UV Schutzfilter mit Signalerkennung 2-1,7 orange Sichtscheibe = UV Schutzfilter ohne Signalerkennung 2-1,4 gelbe Sichtscheibe = UV Schutzfilter ohne Signalerkennung 5-2,5 graue Sichtscheibe = Sonnenschutzfilter

PC Identificación del material
Almacener en lugar seco
PC Conservare in luogo asciutto
PC Materiale
Tárolás száraz helyen
PC Anyagmególlés
Informativa brošura za zaštitne naočale
Provozčad: vidí 1; Tjeljo koje je odobrio: vidí 2; Tjeljo o EU sukladnosti: vidí 3
Informativa brošura prema Uredbi (EU) 2016/425 (OZO) i Unjnim propisima za usklađivanje Direktive o opoj sigurnosti proizvoda 2001/95/EC. Zaštita od optičkih i mehaničkih dejstava. Zaštita od UV-zračenja. Ove zaštitne naočale ispunjavaju norme EN 166:2001 i EN 170:2002. Pažnja! Njichne zaštitne naočale ne mogu ponuditi potpunu zaštitu od zadobivanja ozljeda. Stupanj zaštitnog dejtvoja ovisi o moguo dejstvu (kao napr. kul godjanja, odpranje ili). Zaštitne naočale nisu nadomjestak za sigurnu tehniku rada. Skladitelje Skladiti u originalnom pakiranju na suhom izmedu 5 - 40 °C (držite na sigurnoj udaljenosti od otapalaca). Originalno pakiranje prikladno je za transport. Pakiranje nema Redovito provjeravajte tjele na ošteđenja kao što su: ogrebotine, pukotine i promjene boje. Ako postoje oštećenja takve vrste, zamijenite cijele naočale. Rezervni dijelovi Prilagodavanje nema Zaštitne naočale imaju univerzalni dojedniti oblik. Njege Zaštitne naočale perite toplim sapunovom vodom; možete ih dezinficirati komercijalnim (nealkoholnim) sredstvima za dezinfekciju. Upozorenje Materijali koji dođau u dodir s kožom nositelja mogu kod osjetljivih osoba izazvati alergijske reakcije. Ako se naočale nose preko korektivnih naočala za vid, može doći do priloženih mehaničkih dejtvoja (npr. udaraca), što može predstavljať opasnost. Ako je pri ekstremnim temperaturama potrebno upotrijebiti zaštitu za oči, potrebno je paziti na to da su zaštitne naočale s oznakađem stupnjem F. Zaštitne naočale bez T smiju se upotrijebiti samo pri sobnim temperaturama. Ove zaštitne naočale univerzalno su prilagodljive i štite od udaraka niskom energijom (F). Ove naočale nisu prikladne za zaštitu od štetica velike brzine (iala i nepogonov svornjaka). Model „Standard“ prikladan je za nošenje preko korektivnih naočala za vid. Ove naočale nisu prikladne za upotrebu (za sklađitelje), održavanje i njegu zaštitne naočale imaju uporabni vjeh od 3 godine. Upozorenje u vezi međusobne usklađenosti s oznakom: Ako proizvod uključuje na naočale oznake mehaničkog stupnja zaštite na krilima i viziru, uvijek je potrebno pretpostaviti da je razina zaštite za cijeli proizvod nida. Oznake za područja uporabe 166 = broj norme 287.1 = ANSI: američka norma CA25046 = Certifikacijski broj u Brazilu (MTE Brasil) 1 = optički razred za trajno korištenje 2 = optički razred za prosječne radove F = mehanička čvrstoća (niska energija), 45 m/s S = povećana čvrstoća B = srednje udarno opterećenje N = me mjagle AH = istovo oznake proizvođača CE = EU oznaka sukladnosti 2C-1,2 prozimi vjzir = zaštitni UV-filtrir s prepoznavanjem signala 2-1,7 narandasti vjzir = zaštitni UV-filtrir bez prepoznavanja signala 2-1,4 žuti vjzir = zaštitni UV-filtrir bez prepoznavanja signala 5-2,5 siv vjzir = sunčani filtr

PC oznaka materijala
Suho skladištenje
Informationsprosjure skyddsglasögon
Tilvarekare: se ID; Godkänd av: se ID; EU-fråskärning om översensstemmelse: se ID
Informationsbrochure enligt PSA-förordningen (EU) 2016/425 och harmoniserad lagsftiftning för unionens riktlinje om allmän produktssäkerhet 2001/95/EC. Skydd mot optisk och mekanisk påverkan. Skydd mot UV-strålning. Dessa skyddsglasögon uppfyller EN 166:2001 och EN 170:2002. OBS! Inga skyddsglasögon kan skydda helt mot skador. Skyddsggraden beror på flera faktorer (t.ex. anpassningsvinnet, tillbakaställning, etc.). Dessa skyddsglasögon är inget substitut för säker arbetsmetodik. Förpackning Förvara i originalförpackningen på ett tørt ställe och mellan 5-40°C. Håll borta från lösningsmedel. Originalförpackningen är lämplig för transport. Tillbehör Underhåll Inga Kontrollera regelbundet att det inte finns spår av glas, led, lexor, sprickor eller missfärgningar. Om sådana skador uppstår ska hela produkten bytas ut. Reservdelar Anpassning Skyddsglasögonen passar om är universella. Varning Skyddsglasögonen ska användas med varmt vatten och såpa. De kan även desinficeras med desinfektionsmedel (utan alkohol) från butik. Material som kommer i kontakt med blårande hud kan framkalla allergiska reaktioner för känsliga personer. Om glasögonen används oöppna vänta glasögon kan mekanisk påverkan (t.ex. slag) överföra och leda till skador. Om en skyddsglasögon för ögonen ska användas vid extrema temperaturer ska man se till att skyddsglasögonen markerats med T efter grad F. Skyddsglasögon utan T får användas vid rumtemperatur. Användning Skyddsglasögonen kan användas utomhus och skyddar mot slag med lag hastighet (F). Dessa glasögon skyddar inte mot smärlande med lag hastighet (struktion). Modell "standard" är lämpligt för användning över korrektivna glasögon. Livslängd När produkt används, förvaras, lagras, underhålls och sköts enligt instruktionerna har skyddsglasögonen en livslängd på 3 år. Varning avseende misfärgning och nedsatt synskärning. Om en produkt har olika misfärgningar på bågen och glasat så måste man alltid utgå från den lägsta skyddsnivån för hela produkten. Märkningar för användningsområde 166 =nummer för standard 287.1 = ANSI: Amerikansk standard CA25046 = Certifieringsnr i Brasilien (MTE Brasil) 1 =optisk klass för långvarig användning 2 =optisk klass för genomsläppligt arbete F =mekanisk hållfasthet (slag med lag hastighet), 45 m/s S =ökad hållfasthet B =medelhög impulsbelastning N =infrir AH =Mellontorr statbelastning AH =duggrfi AH =Märkskiktbar fra produkt CE =EU-samvinstegn CE =EU-skiltsynsglass = UV-beskyttelsesfilter med signalgenkjenning 2C-1,2 genomsläppligt glass = UV-beskyttelsesfilter utan signalgenkjenning 2-1,7 orange glass = UV-beskyttelsesfilter utan signalgenkjenning 2-1,4 gult glass = UV-beskyttelsesfilter uten signalgenkjenning 5-2,5 gråt glass = solbeskyttelsesfilter

PC datüm prozvođenja
Pročitajte upute za uporabu
PC datüm proizvodnje
Pročitajte upute za uporabu

Gebrauchsanleitung lesen
Herstellungsdatum
Trockene Lagerung
Materialkennzeichnung

PC Identification of materials

PC oznaka materijala

PC Identification of materials

PC Identification of materials
Tárolás száraz helyen
PC Anyagmególlés
Informationsbrochure: sikkerhedsbriller
Producent se ID; godkendt af: se ID; EU-oversensstemmelseserklaring: se ID
Informationsbrochure H. forordningen om personlige værnemidler (EU) 2016/425 og harmoniseringsbestemmelser i unionsdirektiv om produktsikkerhed i almindelighed 2001/95/EF. Beskyttelse mod optiske og mekaniske påvirkninger. Beskyttelse mod UV-strålning. Disse sikkerhedsbriller overholder EN 166:2001 og EN 170:2002. OBS! Ingen sikkerhedsbriller kan beskytte absolut beskyttelse mod skader. Graden af beskyttelsesvirkningen afhænger af mange faktorer (som f.eks. sammenstødningsniveau, libetaged osv.). Disse sikkerhedsbriller kan ikke erstatte sikker arbejdsteknik. Skal opbevares tørt i den originale emballage mellem 5-40°C og må ikke komme i nærheden af opløsningsmidler. Den originale emballage er egnet til transport. Emballage Tilbehør Ingen Kontrollér regelmæssigt brilleglasset for skader, slik som riper, sprækker og misfærgninger. Hvis der er tegn på ophængning af denne type, skal hele brillen skiftes ud. Reservedelev Tilpassning Sikkerhedsbrillerne har en universel passform. Pleje Rengør sikkerhedsbrillerne med varmt såpevand. De kan desinficeres med almindeligt (ikke-alkoholisk) desinfektionsmiddel. Advarsel Materialer, som kommer i kontakt med bareren, kan fremkalde allergiske reaktioner hos følsomme personer. Hvis brillerne bæres uden på et par almindelige synskorrigerende briller, kan det mekaniske påvirkninger (f.eks. støt) overføres og dermed udgøre en fare. Hvis der skal anvendes en berøringsbeskyttelsesanordning, skal man være opmærksom på, at sikkerhedsbrillerne er kendetegnet med et T efter graden F. Sikkerhedsbriller uden T må kun anvendes ved stuetemperatur. Anvendelse Sikkerhedsbrillerne kan anvendes utomhus og beskytter mot stød med lav kraft (F). Hvis produktet har forskellige markeringer vedrørende brug af kontaktlinser, skal man se til, at skyddsglasögonen markerats med T efter graden F. Skyddsglasögon utan T får användas vid rumtemperatur. Märkningar för användningsområde 166=standardnummr 287.1 = ANSI: Amerikansk nummer CA25046 = Certifieringsnr i Brasilien (MTE Brasil) 1 = optisk klasse for vedvarende arbejde 2 = optisk klasse for gennemslæppligt arbejde F = mekanisk styrke (stød med lav energi), 45 m/s S = øget styrke B = middel stødbelastning N = duggrfi AH =producentens kendingsbogstav CE =EU-oversensstemmelsesnr 2C-1,2 klart brilleglas = UV-beskyttelsesfilter med signalregistrering 2-1,7 orange brilleglas = UV-beskyttelsesfilter uden signalregistrering 2-1,4 gult brilleglas = UV-beskyttelsesfilter uden signalregistrering 5-2,5 gråt brilleglas = solbeskyttelsesfilter

PC Identification of materials
Tárolás száraz helyen
PC Anyagmególlés
Informationsbrochure: sikkerhedsbriller
Producent se ID; godkendt af: se ID; EU-oversensstemmelseserklaring: se ID
Informationsbrochure H. forordningen om personlige værnemidler (EU) 2016/425 og harmoniseringsbestemmelser i unionsdirektiv om produktsikkerhed i almindelighed 2001/95/EF. Beskyttelse mod optiske og mekaniske påvirkninger. Beskyttelse mod UV-strålning. Disse sikkerhedsbriller overholder EN 166:2001 og EN 170:2002. OBS! Ingen sikkerhedsbriller kan beskytte absolut beskyttelse mod skader. Graden af beskyttelsesvirkningen afhænger af mange faktorer (som f.eks. sammenstødningsniveau, libetaged osv.). Disse sikkerhedsbriller kan ikke erstatte sikker arbejdsteknik. Skal opbevares tørt i den originale emballage mellem 5-40°C og må ikke komme i nærheden af opløsningsmidler. Den originale emballage er egnet til transport. Emballage Tilbehør Ingen Kontrollér regelmæssigt brilleglasset for skader, slik som riper, sprækker og misfærgninger. Hvis der er tegn på ophængning af denne type, skal hele brillen skiftes ud. Reservedelev Tilpassning Sikkerhedsbrillerne har en universel passform. Pleje Rengør sikkerhedsbrillerne med varmt såpevand. De kan desinficeres med almindeligt (ikke-alkoholisk) desinfektionsmiddel. Advarsel Materialer, som kommer i kontakt med bareren, kan fremkalde allergiske reaktioner hos følsomme personer. Hvis brillerne bæres uden på et par almindelige synskorrigerende briller, kan det mekaniske påvirkninger (f.eks. støt) overføres og dermed udgøre en fare. Hvis der skal anvendes en berøringsbeskyttelsesanordning, skal man være opmærksom på, at sikkerhedsbrillerne er kendetegnet med et T efter graden F. Sikkerhedsbriller uden T må kun anvendes ved stuetemperatur. Anvendelse Sikkerhedsbrillerne kan anvendes utomhus og beskytter mot stød med lav kraft (F). Hvis produktet har forskellige markeringer vedrørende brug af kontaktlinser, skal man se til, at skyddsglasögonen markerats med T efter graden F. Skyddsglasögon utan T får användas vid rumtemperatur. Märkningar för användningsområde 166=standardnummr 287.1 = ANSI: Amerikansk nummer CA25046 = Certifieringsnr i Brasilien (MTE Brasil) 1 = optisk klasse for vedvarende arbejde 2 = optisk klasse for gennemslæppligt arbejde F = mekanisk styrke (stød med lav energi), 45 m/s S = øget styrke B = middel stødbelastning N = duggrfi AH =producentens kendingsbogstav CE =EU-oversensstemmelsesnr 2C-1,2 klart brilleglas = UV-beskyttelsesfilter med signalregistrering 2-1,7 orange brilleglas = UV-beskyttelsesfilter uden signalregistrering 2-1,4 gult brilleglas = UV-beskyttelsesfilter uden signalregistrering 5-2,5 gråt brilleglas = solbeskyttelsesfilter

PC Identification of materials
Tárolás száraz helyen
PC Anyagmególlés
Informationsbrochure: sikkerhedsbriller
Producent se ID; godkendt af: se ID; EU-oversensstemmelseserklaring: se ID
Informationsbrochure enligt PSA-förordningen (EU) 2016/425 och harmoniserad lagsftiftning för unionens riktlinje om allmän produktssäkerhet 2001/95/EC. Skydd mot optisk och mekanisk påverkan. Skydd mot UV-strålning. Dessa skyddsglasögon uppfyller EN 166:2001 och EN 170:2002. OBS! Inga skyddsglasögon kan skydda helt mot skador. Skyddsggraden beror på flera faktorer (t.ex. anpassningsvinnet, tillbakaställning, etc.). Dessa skyddsglasögon är inget substitut för säker arbetsmetodik. Förpackning Förvara i originalförpackningen på ett tørt ställe och mellan 5-40°C. Håll borta från lösningsmedel. Originalförpackningen är lämplig för transport. Tillbehör Underhåll Inga Kontrollera regelbundet att det inte finns spår av glas, led, lexor, sprickor eller missfärgningar. Om sådana skador uppstår ska hela produkten bytas ut. Reservdelar Anpassning Skyddsglasögonen passar om är universella. Varning Skyddsglasögonen ska användas med varmt vatten och såpa. De kan även desinficeras med desinfektionsmedel (utan alkohol) från butik. Material som kommer i kontakt med blårande hud kan framkalla allergiska reaktioner för känsliga personer. Om glasögonen används oöppna vänta glasögon kan mekanisk påverkan (t.ex. slag) överföra och leda till skador. Om en skyddsglasögon för ögonen ska användas vid extrema temperaturer ska man se till att skyddsglasögonen markerats med T efter grad F. Skyddsglasögon utan T får användas vid rumtemperatur. Användning Skyddsglasögonen kan användas utomhus och skyddar mot slag med lag hastighet (F). Dessa glasögon skyddar inte mot smärlande med lag hastighet (struktion). Modell "standard" är lämpligt för användning över korrektivna glasögon. Livslängd När produkt används, förvaras, lagras, underhålls och sköts enligt instruktionerna har skyddsglasögonen en livslängd på 3 år. Varning avseende misfärgning och nedsatt synskärning. Om en produkt har olika misfärgningar på bågen och glasat så måste man alltid utgå från den lägsta skyddsnivån för hela produkten. Märkningar för användningsområde 166 =nummer för standard 287.1 = ANSI: Amerikansk nummer CA25046 = Certifieringsnr i Brasilien (MTE Brasil) 1 =optisk klass för långvarig användning 2 =optisk klass för genomsläppligt arbete F =mekanisk styrke (stød med lav energi), 45 m/s S =öget styrke B =middel stødbelastning N =duggrfi AH =producentens kendingsbogstav CE =EU-oversensstemmelsesnr 2C-1,2 klart brilleglas = UV-beskyttelsesfilter med signalregistrering 2-1,7 orange brilleglas = UV-beskyttelsesfilter uden signalregistrering 2-1,4 gult brilleglas = UV-beskyttelsesfilter uten signalregistrering 5-2,5 gråt brilleglas = solbeskyttelsesfilter

PC Identification of materials
Tárolás száraz helyen
PC Anyagmególlés
Informationsbrochure: sikkerhedsbriller
Producent se ID; godkendt af: se ID; EU-oversensstemmelseserklaring: se ID
Informationsbrochure enligt PSA-förordningen (EU) 2016/425 och harmoniserad lagsftiftning för unionens riktlinje om allmän produktssäkerhet 2001/95/EC. Skydd mot optisk och mekanisk påverkan. Skydd mot UV-strålning. Dessa skyddsglasögon uppfyller EN 166:2001 och EN 170:2002. OBS! Inga skyddsglasögon kan skydda helt mot skador. Skyddsggraden beror på flera faktorer (t.ex. anpassningsvinnet, tillbakaställning, etc.). Dessa skyddsglasögon är inget substitut för säker arbetsmetodik. Förpackning Förvara i originalförpackningen på ett tørt ställe och mellan 5-40°C. Håll borta från lösningsmedel. Originalförpackningen är lämplig för transport. Tillbehör Underhåll Inga Kontrollera regelbundet att det inte finns spår av glas, led, lexor, sprickor eller missfärgningar. Om sådana skador uppstår ska hela produkten bytas ut. Reservdelar Anpassning Skyddsglasögonen passar om är universella. Varning Skyddsglasögonen ska användas med varmt vatten och såpa. De kan även desinficeras med desinfektionsmedel (utan alkohol) från butik. Material som kommer i kontakt med blårande hud kan framkalla allergiska reaktioner för känsliga personer. Om glasögonen används oöppna vänta glasögon kan mekanisk påverkan (t.ex. slag) överföra och leda till skador. Om en skyddsglasögon för ögonen ska användas vid extrema temperaturer ska man se till att skyddsglasögonen markerats med T efter grad F. Skyddsglasögon utan T får användas vid rumtemperatur. Användning Skyddsglasögonen kan användas utomhus och skyddar mot slag med lag hastighet (F). Dessa glasögon skyddar inte mot smärlande med lag hastighet (struktion). Modell "standard" är lämpligt för användning över korrektivna glasögon. Livslängd När produkt används, förvaras, lagras, underhålls och sköts enligt instruktionerna har skyddsglasögonen en livslängd på 3 år. Varning avseende misfärgning och nedsatt synskärning. Om en produkt har olika misfärgningar på bågen och glasat så måste man alltid utgå från den lägsta skyddsnivån för hela produkten. Märkningar för användningsområde 166 =nummer för standard 287.1 = ANSI: Amerikansk nummer CA25046 = Certifieringsnr i Brasilien (MTE Brasil) 1 =optisk klass för långvarig användning 2 =optisk klass för genomsläppligt arbete F =mekanisk styrke (stød med lav energi), 45 m/s S =öget styrke B =middel stødbelastning N =duggrfi AH =producentens kendingsbogstav CE =EU-oversensstemmelsesnr 2C-1,2 klart brilleglas = UV-beskyttelsesfilter med signalregistrering 2-1,7 orange brilleglas = UV-beskyttelsesfilter uden signalregistrering 2-1,4 gult brilleglas = UV-beskyttelsesfilter uten signalregistrering 5-2,5 gråt brilleglas = solbeskyttelsesfilter

PC Identification of materials
Tárolás száraz helyen
PC Anyagmególlés
Informationsbrochure: sikkerhedsbriller
Producent se ID; godkendt af: se ID; EU-oversensstemmelseserklaring: se ID
Informationsbrochure enligt PSA-förordningen (EU) 2016/425 och harmoniserad lagsftiftning för unionens riktlinje om allmän produktssäkerhet 2001/95/EC. Skydd mot optisk och mekanisk påverkan. Skydd mot UV-strålning. Dessa skyddsglasögon uppfyller EN 166:2001 och EN 170:2002. OBS! Inga skyddsglasögon kan skydda helt mot skador. Skyddsggraden beror på flera faktorer (t.ex. anpassningsvinnet, tillbakaställning, etc.). Dessa skyddsglasögon är inget substitut för säker arbetsmetodik. Förpackning Förvara i originalförpackningen på ett tørt ställe och mellan 5-40°C. Håll borta från lösningsmedel. Originalförpackningen är lämplig för transport. Tillbehör Underhåll Inga Kontrollera regelbundet att det inte finns spår av glas, led, lexor, sprickor eller missfärgningar. Om sådana skador uppstår ska hela produkten bytas ut. Reservdelar Anpassning Skyddsglasögonen passar om är universella. Varning Skyddsglasögonen ska användas med varmt vatten och såpa. De kan även desinficeras med desinfektionsmedel (utan alkohol) från butik. Material som kommer i kontakt med blårande hud kan framkalla allergiska reaktioner för känsliga personer. Om glasögonen används oöppna vänta glasögon kan mekanisk påverkan (t.ex. slag) överföra och leda till skador. Om en skyddsglasögon för ögonen ska användas vid extrema temperaturer ska man se till att skyddsglasögonen markerats med T efter grad F. Skyddsglasögon utan T får användas vid rumtemperatur. Användning Skyddsglasögonen kan användas utomhus och skyddar mot slag med lag hastighet (F). Dessa glasögon skyddar inte mot smärlande med lag hastighet (struktion). Modell "standard" är lämpligt för användning över korrektivna glasögon. Livslängd När produkt används, förvaras, lagras, underhålls och sköts enligt instruktionerna har skyddsglasögonen en livslängd på 3 år. Varning avseende misfärgning och nedsatt synskärning. Om en produkt har olika misfärgningar på bågen och glasat så måste man alltid utgå från den lägsta skyddsnivån för hela produkten. Märkningar för användningsområde 166 =nummer för standard 287.1 = ANSI: Amerikansk nummer CA25046 = Certifieringsnr i Brasilien (MTE Brasil) 1 =optisk klass för långvarig användning 2 =optisk klass för genomsläppligt arbete F =mekanisk styrke (stød med lav energi), 45 m/s S =öget styrke B =middel stødbelastning N =duggrfi AH =producentens kendingsbogstav CE =EU-oversensstemmelsesnr 2C-1,2 klart brilleglas = UV-beskyttelsesfilter med signalregistrering 2-1,7 orange brilleglas = UV-beskyttelsesfilter uden signalregistrering 2-1,4 gult brilleglas = UV-beskyttelsesfilter uten signalregistrering 5-2,5 gråt brilleglas = solbeskyttelsesfilter

PC Identification of materials
Tárolás száraz helyen
PC Anyagmególlés
Informationsbrochure: sikkerhedsbriller
Producent se ID; godkendt af: se ID; EU-oversensstemmelseserklaring: se ID
Informationsbrochure enligt PSA-förordningen (EU) 2016/425 och harmoniserad lagsftiftning för unionens riktlinje om allmän produktssäkerhet 2001/95/EC. Skydd mot optisk och mekanisk påverkan. Skydd mot UV-strålning. Dessa skyddsglasögon uppfyller EN 166:2001 och EN 170:2002. OBS! Inga skyddsglasögon kan skydda helt mot skador. Skyddsggraden beror på flera faktorer (t.ex. anpassningsvinnet, tillbakaställning, etc.). Dessa skyddsglasögon är inget substitut för säker arbetsmetodik. Förpackning Förvara i originalförpackningen på ett tørt ställe och mellan 5-40°C. Håll borta från lösningsmedel. Originalförpackningen är lämplig för transport. Tillbehör Underhåll Inga Kontrollera regelbundet att det inte finns spår av glas, led, lexor, sprickor eller missfärgningar. Om sådana skador uppstår ska hela produkten bytas ut. Reservdelar Anpassning Skyddsglasögonen passar om är universella. Varning Skyddsglasögonen ska användas med varmt vatten och såpa. De kan även desinficeras med desinfektionsmedel (utan alkohol) från butik. Material som kommer i kontakt med blårande hud kan framkalla allergiska reaktioner för känsliga personer. Om glasögonen används oöppna vänta glasögon kan mekanisk påverkan (t.ex. slag) överföra och leda till skador. Om en skyddsglasögon för ögonen ska användas vid extrema temperaturer ska man se till att skyddsglasögonen markerats med T efter grad F. Skyddsglasögon utan T får användas vid rumtemperatur. Användning Skyddsglasögonen kan användas utomhus och skyddar mot slag med lag hastighet (F). Dessa glasögon skyddar inte mot smärlande med lag hastighet (struktion). Modell "standard" är lämpligt för användning över korrektivna glasögon. Livslängd När produkt används, förvaras, lagras, underhålls och sköts enligt instruktionerna har skyddsglasögonen en livslängd på 3 år. Varning avseende misfärgning och nedsatt synskärning. Om en produkt har olika misfärgningar på bågen och glasat så måste man alltid utgå från den lägsta skyddsnivån för hela produkten. Märkningar för användningsområde 166 =nummer för standard 287.1 = ANSI: Amerikansk nummer CA25046 = Certifieringsnr i Brasilien (MTE Brasil) 1 =optisk klass för långvarig användning 2 =optisk klass för genomsläppligt arbete F =mekanisk styrke (stød med lav energi), 45 m/s S =öget styrke B =middel stødbelastning N =duggrfi AH =producentens kendingsbogstav CE =EU-oversensstemmelsesnr 2C-1,2 klart brilleglas = UV-beskyttelsesfilter med signalregistrering 2-1,7 orange brilleglas = UV-beskyttelsesfilter uden signalregistrering 2-1,4 gult brilleglas = UV-beskyttelsesfilter uten signalregistrering 5-2,5 gråt brilleglas = solbeskyttelsesfilter

PC Identification of materials
Tárolás száraz helyen
PC Anyagmególlés
Informationsbrochure: sikkerhedsbriller
Producent se ID; godkendt af: se ID; EU-oversensstemmelseserklaring: se ID
Informationsbrochure enligt PSA-förordningen (EU) 2016/425 och harmoniserad lagsftiftning för unionens riktlinje om allmän produktssäkerhet 2001/95/EC. Skydd mot optisk och mekanisk påverkan. Skydd mot UV-strålning. Dessa skyddsglasögon uppfyller EN 166:2001 och EN 170:2002. OBS! Inga skyddsglasögon kan skydda helt mot skador. Skyddsggraden beror på flera faktorer (t.ex. anpassningsvinnet, tillbakaställning, etc.). Dessa skyddsglasögon är inget substitut för säker arbetsmetodik. Förpackning Förvara i originalförpackningen på ett tørt ställe och mellan 5-40°C. Håll borta från lösningsmedel. Originalförpackningen är lämplig för transport. Tillbehör Underhåll Inga Kontrollera regelbundet att det inte finns spår av glas, led, lexor, sprickor eller missfärgningar. Om sådana skador uppstår ska hela produkten by

